



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด

ระดับภาค และระดับชาติ

ปีการศึกษา

2565-2567



อาชีว
ฝีมือชน
คนสร้างชาติ

ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส.





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

- 1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานคอนกรีตให้นักศึกษา
- 2) เพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง
- 3) เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
- 4) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- 5) เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

2. คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้เข้าประกวด แข่งขัน

2.1 คุณสมบัติ

- 1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
- 2) เป็นนักศึกษาในระบบ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- 3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา
- 4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
- 5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค

2.2 ข้อกำหนด

- 1) กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา
- 2) ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน สำรอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน
- 3) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
- 4) ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

3. รายละเอียดของการแข่งขัน

3.1 สมรรถนะรายวิชา

- 1) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- 2) ออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI
- 3) ทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

3.2 งานที่กำหนด

- 1) ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรายงานตัวตามกำหนดเวลา
- 2) ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมต้องเข้ารับฟังคำชี้แจงกติกาจากคณะกรรมการ
- 3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
- 4) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน (ตรวจวันล่วงหน้าก่อนตัวอย่าง)
- 5) ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้ารับการทดสอบภาคความรู้การออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI ทุกคน (โดยให้ทำแบบทดสอบคนละ 1 ชุด แล้วนำคะแนนมาเฉลี่ย) กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น ทำให้ผู้เข้าแข่งขันตัวจริงหรือตัวสำรองไม่สามารถมาเข้าสอบและเข้าแข่งขันครบทั้ง 3 คน กรรมการอนุญาตให้เข้าสอบและเข้าแข่งขันได้ แต่ให้นำคะแนนที่ได้หาร 3 เช่นเดิม หากในกรณีที่เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง 1 คน กรรมการไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบภาคความรู้และเข้าแข่งขันทักษะ
- 6) ผู้เข้าแข่งขันต้องกรอกใบรายงานส่วนผสมของคอนกรีตส่งให้กรรมการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในวันทดสอบความรู้ (มีแบบฟอร์มแจกในวันแข่งขัน)
- 7) ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภท GU จากส่วนกลาง
- 8) การผสมคอนกรีตให้ผสมด้วยเครื่องมือผสม เช่น จอบ เกรียง เป็นต้น
- 9) กติกาการแข่งขันมาตรฐานงานคอนกรีต
 - 9.1) การแข่งขัน แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 - 9.1.1) คะแนนการเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม)
 - 9.1.2) คะแนนการแต่งกายและทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม)
 - 9.1.3) คะแนนทดสอบความรู้ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 20 คะแนน
 - 9.1.4) คะแนนปฏิบัติ (ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต) แบ่งเป็น 2 ส่วน
 - ภาคเช้า 30 คะแนน
 - ภาคบ่าย 30 คะแนน
 - รวม 100 คะแนน
 - 9.2 ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน ต้องเข้าทดสอบความรู้ในวันรายงานตัว ใช้เวลาสอบ 60 นาที โดยอนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขที่สามารถบันทึกโปรแกรมหรือตัวอักษรเข้าห้องสอบและห้ามนำเอกสารหรือนั่งสือเข้าห้องสอบ หากพบการทุจริตกรรมการขอตัดคะแนนภาคความรู้และไม่ตรวจข้อสอบทุกกรณี





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

โดยกำหนดขอบเขตของการทดสอบดังนี้

- ให้ผู้เข้าแข่งขันคำนวณการออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI โดยกำหนดค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน จำนวน 2 ข้อ โดยใช้ค่ากำลังอัดเฉลี่ยจากการจับสลากตามตารางการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ดังนี้ 210, 240, 280, 300, 320, 350, 380, 400, 420 และ 450 กก./ตร.ซม. โดยใช้ค่ากำลังอัดที่ได้จากการจับสลากไม่น้อยกว่า 2 ค่า (การกำหนดจำนวนค่ากำลังอัด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้กำหนดร่วมกัน)

1) กรณีใช้ค่ากำลังอัด 2 ค่าที่ได้จากการจับสลาก ได้ค่ากำลังอัด 200 และ 350 กก./ตร.ซม. ค่ากำลังอัดเฉลี่ย 280 กก./ตร.ซม.

2) กรณีใช้ค่ากำลังอัด 3 ค่าที่ได้จากการจับสลาก ได้ค่ากำลังอัด 300, 400 และ 210 กก./ตร.ซม. ค่ากำลังอัดเฉลี่ย 303 กก./ตร.ซม. (ใช้เลขจำนวนเต็ม)

- กรอกรายการคำนวณและอัตราส่วนผสมลงในแบบฟอร์มที่กำหนด

9.3 ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้แข่งขันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

9.3.1 **ภาคเช้า** ใช้แบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
จำนวน 3 ตัวอย่าง

9.3.2 **ภาคบ่าย** ใช้แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม.
จำนวน 3 ตัวอย่าง

ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมแบบหล่อคอนกรีต (แบบหล่อเหล็ก) มาเอง

9.4 ส่วนผสมของคอนกรีตทุกทีมจะต้องแสดงส่วนผสมของคอนกรีต (ตามแบบฟอร์ม) โดยผ่านการตรวจสอบน้ำหนักจากคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน

9.5 การผสมและการหล่อคอนกรีตกำหนดให้ต้องผสมส่วนผสมคอนกรีตให้มีเนื้อสม่ำเสมอ

(มีส่วนประกอบบังคับครบตามข้อกำหนด) การผสมหรือการหล่อตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ระยะตั้งแต่เริ่มผสมและส่งก้อนตัวอย่างไม่เกิน 120 นาที

9.6 ลำดับการทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต (การทดสอบจะเริ่มขึ้นหลังจากเวลาที่กำหนดให้หล่อคอนกรีตเป็นระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง โดยนับจากเวลาเริ่มการแข่งขัน) โดยกำหนดแต่ละทีมทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต ตามลำดับของพื้นที่ที่กำหนดในการแข่งขันโดยทำการจับสลากเรียงลำดับการทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต ทีมที่ 1 ถึงทีมที่ 15 (กรณีมีจำนวน 15 ทีม) เพื่อทดสอบตัวอย่างก้อนคอนกรีตชุดที่ 1 เรียงตามลำดับ หลังจาก





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

นั้นจะทดสอบตัวอย่างก่อนคอนกรีตชุดที่ 2 โดยเริ่มจากลำดับที่ 15 กลับมาจนถึงลำดับที่ 1 และ
ทดสอบตัวอย่างก่อนคอนกรีตชุดที่ 3 จากลำดับที่ 1 เรียงลำดับกลับมาจนถึงลำดับที่ 15 เป็นต้น

10) วัสดุที่ใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตวัสดุที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีตต้องประกอบด้วย

10.1) ส่วนผสมบังคับ (ผู้แข่งขันเตรียมมาเองยกเว้นปูนซีเมนต์) ได้แก่

- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภท GU
- มวลรวมละเอียด (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ
- มวลรวมหยาบ (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 1 นิ้ว และค้างตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ
- น้ำผสมคอนกรีต

10.2) ส่วนผสมเพิ่ม (จะมีหรือไม่ก็ได้) ที่อนุญาตให้ใช้ในส่วนผสมได้ (ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง) ได้แก่ สารปอซโซลาน เช่น ซิลิกาฟูม, เถ้าถ่านหิน, เถ้าตะกรันเตาถลุงเหล็ก, เถ้าแกลบ, ผงหินปูน (Limestone Powder), สารเคมีผสมเพิ่ม เช่น สารลดน้ำ, สารเร่งการก่อตัว, สารหน่วงการก่อตัว, สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ำพิเศษ (Super plasticizer)

11) ปฏิภาณส่วนผสมคอนกรีตต้องประกอบด้วยส่วนประกอบบังคับครบทุกข้อ โดยกำหนดให้อัตราส่วนผสมบังคับอัตราส่วนระหว่าง ปูนซีเมนต์ ต่อ มวลรวมละเอียด (ทราย) ต่อ มวลรวมหยาบ (หิน) ไม่น้อยกว่า 1 : 1.3 : 2 ตามลำดับ

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการหล่อตัวอย่างให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด

12) การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภท GU ไว้ ณ สถานที่แข่งขันเท่านั้นโดยกำหนดให้ทุกทีมจะต้องใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภท GU จากส่วนกลาง วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมมาเองและต้องส่งวัสดุให้คณะกรรมการตรวจสอบน้ำหนักตามที่แสดงในแบบฟอร์ม พร้อมบรรจุใส่ถุง คณะกรรมการจะมัดปากถุงและเซ็นชื่อกำกับห้ามแกะถุงจนกว่าจะเริ่มการแข่งขัน

13) การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump test) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีค่าการยุบตัวของคอนกรีตสดตามที่กำหนด และต้องทำการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตด้วยตนเองให้กรรมการได้ตรวจสอบก่อนการเก็บตัวอย่าง (การวัดค่าการยุบตัวของคอนกรีตสดให้วัดค่าการยุบตัวที่จุดสูงสุดของคอนกรีต)





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

- การผสมครั้งแรกตามใบอัตราส่วนผสม ให้ผู้เข้าแข่งขันใส่ส่วนผสมที่ชั่งไว้ทั้งหมดแล้ว
ดำเนินการผสมให้คอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกัน และให้ทำการทดสอบค่าการยุบตัวในครั้งแรก (โดยไม่
สามารถปรับอัตราส่วนผสม) ถ้าค่าการยุบตัวของคอนกรีตเป็นไปตามข้อกำหนดกรรมการจะอนุญาต
ให้เก็บตัวอย่างได้

- หากค่าการยุบตัวไม่ผ่านตามข้อกำหนดในครั้งแรก ผู้แข่งขันจะต้องทำการปรับอัตรา
ส่วนผสมหรือแก้ปัญหา โดยสามารถเพิ่มอัตราส่วนผสมต่างๆ ได้ แต่จะต้อง เป็นไปตามสัดส่วนข้อ
11) และตรวจสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง (หากยังไม่ ผ่านอีกถือว่าไม่ผ่านค่า
การยุบตัวและไม่ต้องการเก็บตัวอย่างลงแบบหล่อ)

- การทดสอบค่า Slump Flow โดยให้คว่ำกรวยทดสอบและไม่ต้องกระทุ้ง (Slump Flow
Concrete Test BS EN 12350-8 : 2010) โดยจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
50 ซม. ในเวลาไม่เกิน 1 นาที

14) การเก็บตัวอย่าง ต้องทำการเก็บตัวอย่างคอนกรีตลงแบบหล่อ จำนวน 3 ตัวอย่าง โดยต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน มทข.(ท) หรือ ASTM C-192 และ BS 1881 Part 108 โดยไม่เคาะข้างแบบหล่อ
คอนกรีตหรือไม่ยกก้อนตัวอย่างกระแทกพื้น โดยปริมาณคอนกรีตที่ผสมจะต้องเป็นดังนี้

- คอนกรีตจะต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตและการเก็บ
ตัวอย่างคอนกรีตลงแบบหล่อทั้งจำนวน 3 ตัวอย่าง กรณีที่ปริมาณคอนกรีตไม่เพียงพอต่อการทดสอบ
และการเก็บก้อนตัวอย่างทั้งจำนวน 3 ตัวอย่างหรือไม่เต็มแบบหล่อ กรรมการไม่อนุญาตให้เก็บก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตลงแบบหล่อ

- คอนกรีตที่เหลือจากการผสมต้องไม่เกิน 20% ของน้ำหนักรวมที่ใช้ผสมจริง

หมายเหตุ คอนกรีตที่เหลือจากการผสมเกิน 20% ของน้ำหนักรวมคอนกรีตที่ใช้ผสมจริง

และถูกหักคะแนน จำนวน 5 คะแนน จากคะแนนรวม ของแต่ละรอบการแข่งขัน

15) การบ่มคอนกรีต อนุญาตให้ใช้วัสดุปิดผิวหน้าก้อนตัวอย่างคอนกรีตได้ แต่ไม่อนุญาตให้ห่อหรือเก็บ
ในกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด การปิดผิวหน้าอาจทำได้โดยใช้พลาสติก แผ่นกระจกหรือวัสดุอื่น ๆ ปิด
ผิวหน้าของก้อนตัวอย่างคอนกรีตได้

16) การถอดแบบหล่อก้อนตัวอย่างในวันที่สองของการแข่งขัน (ที่อายุของคอนกรีต 24 ชั่วโมง) โดยทีม
ที่เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องถอดแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตต่อหน้าคณะกรรมการ ก่อนเวลา
ที่ทดสอบอย่างน้อย 45 นาทีเพื่อส่งก้อนตัวอย่างให้คณะกรรมการวัดขนาดและชั่งน้ำหนัก





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

2.1) แบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ขนาด $\pm$ ไม่เกิน 0.5 ซม.

(ตามมาตรฐาน ASTM C-192) จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด

2.2) แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม. ขนาด $\pm$ ไม่เกิน 0.5 ซม.

(ตามมาตรฐาน BS 1881 Part 108) จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด

3) กระเบแสมคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ผสม

4) มวลรวมละเอียด (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ

5) มวลรวมหยาบ (ค้างตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ มีขนาดใหญ่สุด ไม่เกิน 1 นิ้ว,
และสารผสมเพิ่มหรืออื่น ๆ

3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน

ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องนำก้อนคอนกรีตมาทดสอบกำลังอัดจำนวน 3 ตัวอย่างต่อทีม ทีมที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จะพิจารณาจาก

1) คะแนนการเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม)

2) การแต่งกายและทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม)

3) คะแนนทดสอบความรู้ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 20 คะแนน

4) ค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่ทดสอบได้จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่ากำลังอัดที่กำหนด คำนวณจาก

$$\text{ค่ากำลังอัดเฉลี่ย (ksc.)} = \frac{\text{ค่ากำลังอัด ก้อนที่ 1} + \text{ค่ากำลังอัด ก้อนที่ 2} + \text{ค่ากำลังอัด ก้อนที่ 3}}{3}$$

ถ้าหากก้อนตัวอย่างคอนกรีตมีค่ากำลังอัดต่ำกว่าที่กำหนด (ต่ำกว่าได้เพียง 1 ก้อน) โดยจะต้องมีค่า
กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของค่ากำลังอัดที่กำหนด หากคำนวณแล้วได้ค่ากำลังอัดเฉลี่ยต่ำกว่าค่า
กำลังอัดที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

5) ค่ากำลังอัดต้องผ่านเกณฑ์ความสม่ำเสมอ โดยมีความแตกต่างของค่ากำลังอัดแต่ละก้อนไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่ากำลังอัดเฉลี่ย

6) ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ต่ำที่สุด คำนวณจาก

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ก้อนที่ 1 (ksc.) = ค่ากำลังอัดคอนกรีตก้อนที่ 1 - ค่ากำลังอัดที่กำหนด

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ก้อนที่ 2 (ksc.) = ค่ากำลังอัดคอนกรีตก้อนที่ 2 - ค่ากำลังอัดที่กำหนด

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ก้อนที่ 3 (ksc.) = ค่ากำลังอัดคอนกรีตก้อนที่ 3 - ค่ากำลังอัดที่กำหนด





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

$$\text{ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (ksc.)} = \frac{\text{ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์}^{\ast} \text{ ก่อนที่ 1} + \text{ก่อนที่ 2} + \text{ก่อนที่ 3}}{3}$$

$$\text{ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (\%)} = \frac{\text{ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย} \times 100}{\text{ค่ากำลังอัดที่กำหนด}}$$

7) การคำนวณเปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นยำของค่ากำลังอัด ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นยำของค่ากำลังอัด} = 100 - \text{ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย}$$

8) การคิดค่าระดับคะแนน 30 คะแนน (ภาคเช้าและภาคบ่าย) ได้จากสมการ

$$\text{ค่าระดับคะแนน} = \text{เปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นยำของค่ากำลังอัด} \times \frac{30}{100}$$

3.6 คณะกรรมการตัดสิน

- 1) ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการตัดสินไม่เกิน 7 คน โดยประธานกรรมการบริหาร อวท. ระดับจังหวัด พิจารณาลงนามแต่งตั้ง
- 2) ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการตัดสินไม่เกิน 7 คน โดยมีบุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 2 คน
- 3) กรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มคณะกรรมการตัดสินให้ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ลงนามแต่งตั้งอนุกรรมการ

3.7 คณะกรรมการดำเนินงาน

- 1) ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการบริหาร อวท. ระดับจังหวัด พิจารณาลงนามแต่งตั้ง
- 2) ระดับภาค ให้มีคณะกรรมการดำเนินงานโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค โดยประธานกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค พิจารณาลงนามแต่งตั้ง
- 3) ระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการดำเนินงานไม่เกิน 15 คน โดยมีผู้แทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน





เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567

และภาคที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาคณะกรรมการ จำนวน 11 คน โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาลงนามแต่งตั้ง

4. การพิจารณาเหรียญรางวัลตามเกณฑ์มาตรฐาน

- 1) คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง
- 2) คะแนน ร้อยละ 70-79 ระดับเหรียญเงิน
- 3) คะแนน ร้อยละ 60-69 ระดับเหรียญทองแดง

5. การจัดอันดับรางวัล

- 1) ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด
- 2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ
- 3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- 4) รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- 5) รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
- 6) รางวัลชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 และมีคะแนนอยู่ในระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป

6. รางวัลที่ได้รับ

- 1) ชนะเลิศ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร (ระดับภาคและระดับชาติ)
- 2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร
- 3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร
- 4) รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร
- 5) รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร
- 6) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ

- 1) โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม
- 2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด





ปริมาณเนื้อวัสดุ	ส่วนผสมคอนกรีต ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร	น้ำหนักที่ใช้ผสมจริง	กรรมการตรวจสอบ
ปูนซีเมนต์ (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
ทราย (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
หิน (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
น้ำ (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
น้ำหนักรวมทั้งหมด (kg.)			
น้ำยาผสมเพิ่มชนิด..... ☐ (cc.) ☐ (gm.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
สารผสมเพิ่มอื่นๆ ระบุ ☐ (cc.) ☐ (gm.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
อัตราส่วนผสม (ไม่น้อยกว่า 1 : 1.3 : 2)	ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน 1 : :		☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
คอนกรีตเหลือจากการผสม = kg. คิดเป็นร้อยละ =		ปริมาตรแบบหล่อ (1 ก้อน) = m ³ ส่วนเผื่อในการผสม =%	

Slump 6 - 14 cm.		 cm.	 cm.	 cm.			
ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		ก้อนที่ 1		ก้อนที่ 2		ก้อนที่ 3	
ขนาด	วัดครั้งที่	วัดครั้งที่ 1	วัดครั้งที่ 2	วัดครั้งที่ 1	วัดครั้งที่ 2	วัดครั้งที่ 1	วัดครั้งที่ 2
	ด้านที่						
	เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm.)						
	ความสูง (cm.)						
น้ำหนักก้อนตัวอย่าง (kg.)							
ค่ากำลังอัด (kN)							
ค่ากำลังอัด (kg/cm. ²)							
ค่ากำลังอัดเฉลี่ย (kg/cm. ²)							

ลงชื่อกรรมการตรวจสอบส่วนผสม
(.....)ลงชื่อกรรมการตรวจสอบค่ายุบตัว
(.....)



อัตราส่วนผสมคอนกรีต (ภาคบ่าย)



การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับภาคและระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปีการศึกษา 2566

ชื่อสถานศึกษา.....

กำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 24 ชั่วโมง สำหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ (Cube)ksc.

หมายเลข
พื้นที่

ปริมาณเนื้อวัสดุ	ส่วนผสมคอนกรีต ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร	น้ำหนัก/ปริมาตร ที่ใช้ผสมจริง	กรรมการ ตรวจสอบ
ปูนซีเมนต์ (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
ทราย (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
หิน (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
น้ำ (kg.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
น้ำหนักรวมทั้งหมด (kg.)			
น้ำยาผสมเพิ่มชนิด..... ☐ (cc.) ☐ (gm.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
สารผสมเพิ่มอื่นๆ ระบุ ☐ (cc.) ☐ (gm.)			☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
อัตราส่วนผสม (ไม่น้อยกว่า 1 : 1.3 : 2)	ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน 1 : :		☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
คอนกรีตเหลือจากการผสม = kg. คิดเป็นร้อยละ =		ปริมาตรแบบหล่อ (1 ก้อน) = m ³ ส่วนเผื่อในการผสม =%	

สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

☐ Slump 6 - 14 cm.				
☐ Slump flow $\geq$ 50 cm.		 cm.	 cm.	 cm.
ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		ก้อนที่ 1		ก้อนที่ 2
ขนาด	วัดครั้งที่	วัดครั้งที่ 1	วัดครั้งที่ 2	วัดครั้งที่ 1
	ด้านที่			
	ด้านที่ 1 (cm.)			
	ด้านที่ 2 (cm.)			
น้ำหนักก้อนตัวอย่าง (kg.)				
ค่ากำลังอัด (kN)				
ค่ากำลังอัด (kg/cm. ²)				
ค่ากำลังอัดเฉลี่ย (kg/cm. ²)				

สำหรับการ

ลงชื่อกรรมการตรวจสอบส่วนผสม
(.....)

ลงชื่อกรรมการตรวจสอบค่ายุบตัว
(.....)

หมายเหตุ การวัดขนาด การอ่านค่าน้ำหนักและการคำนวณกำลังอัด ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ 3 เกิน 0.5 ให้ปัดขึ้น ถ้าต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง)

การคำนวณการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI

คะแนนรวม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาช่างโยธา ทักษะงานคอนกรีต ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อที่ ชื่อ - สกุล นักศึกษาคนที่.....ชื่อสถานศึกษา.....

รายละเอียด	❶ ข้อมูลประกอบการคำนวณ	สำหรับคณะกรรมการ
ลักษณะงานที่ใช้คอนกรีต	(*)	 คะแนน
คอนกรีตรับสภาวะเปิดเผยรุนแรง (ใช่ / ไม่ใช่)	(*)	 คะแนน
กำลังอัดประลัยเฉลี่ยคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	(*)	 คะแนน
ความกว้างจำเพาะของซีเมนต์ที่ใช้	(*)	 คะแนน
วัสดุผสมหยาบ		
ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ	(*).....	 คะแนน
ความกว้างจำเพาะ	(*).....	 คะแนน
ค่าการดูดซึม	(*).....	 คะแนน
หน่วยน้ำหนักแห้งและอัดแน่น	(*).....	 คะแนน
ปริมาณความชื้นทั้งหมด	(*).....	 คะแนน
วัสดุผสมละเอียด		
โมดูลัสความละเอียด	(*).....	 คะแนน
ความกว้างจำเพาะ	(*).....	 คะแนน
ค่าการดูดซึม	(*).....	 คะแนน
หน่วยน้ำหนักแห้งและอัดแน่น	(*).....	 คะแนน
ปริมาณความชื้นทั้งหมด	(*).....	 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (*) ตอบถูกต้อง ให้ 0.5 คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน

วิธีการคำนวณ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รายการ	② วิธีการคำนวณ/ที่มา	③ ปริมาณ	④ หน่วย	สำหรับคณะกรรมการ
1. เลือกค่ายู่บตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน	(*)	(*)	(*)	 คะแนน
2. เลือกขนาดโตสุดของวัสดุผสม	(*)	(*)	(*)	 คะแนน
3. ปริมาณน้ำและปริมาณฟองอากาศ				
3.1 ใช้สารกักกระจายฟองอากาศ (ใช้ / ไม่ใช้)	(*).....			 คะแนน
3.2 ปริมาณน้ำที่ต้องใช้	(*).....	(*).....	(*).....	 คะแนน
3.3 ปริมาณฟองอากาศโดยปริมาตร	(*).....	(*).....	(*).....	 คะแนน
4. เลือกอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (w/c)	(**)	(*)		 คะแนน
5. คำนวณน้ำหนักของปูนซีเมนต์ที่ใช้	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
6. คำนวณปริมาตรวัสดุผสมหยาบ				
6.1 ปริมาตรวัสดุผสมหยาบ (แห้งและอัดแน่น)	(*).....	(*).....	(*).....	 คะแนน
6.2 น้ำหนักของวัสดุผสมหยาบที่ใช้	(***).....	(*).....	(*).....	 คะแนน

รายการ	② วิธีการคำนวณ/ที่มา	③ ปริมาณ	④ หน่วย	สำหรับคณะกรรมการ
7. ประมาณปริมาณวัสดุผสมละเอียด	(**)	(*)	(*)	
7.1 ปริมาณน้ำ (V_{water})				 คะแนน
7.2 ปริมาณปูนซีเมนต์ (V_{cement})	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
7.3 ปริมาณวัสดุผสมหยาบ (V_{rock})	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
7.4 ปริมาตรของฟองอากาศ (V_{air})	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
7.5 ปริมาตรส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นทราย	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
7.6 ปริมาตรของทรายที่ต้องใช้	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
7.7 น้ำหนักทรายแห้ง	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
8. ปรับส่วนผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสม				
8.1 น้ำหนักวัสดุผสมหยาบ (เปียก)	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
8.2 น้ำหนักวัสดุผสมละเอียด (เปียก)	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
8.3 น้ำที่ผิวของวัสดุผสมหยาบ	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
8.4 น้ำที่ผิวของวัสดุผสมละเอียด	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
8.5 ปริมาณน้ำที่ต้องใช้จริง	(**)	(*)	(*)	 คะแนน

รายการ	❷ วิธีการคำนวณ/ที่มา	❸ ปริมาณ	❹ หน่วย	สำหรับคณะกรรมการ
9. สรุป คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้วัสดุดังนี้				
9.1 น้ำ	(*)	(*)	(*)	 คะแนน
9.2 ปูนซีเมนต์	(*)	(*)	(*)	 คะแนน
9.3 วัสดุผสมหยาบ	(*)	(*)	(*)	 คะแนน
9.4 วัสดุผสมละเอียด	(*)	(*)	(*)	 คะแนน
9.5 หน่วยน้ำหนักทั้งหมด	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
9.6 อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (w/c)	(**)	(*)	(*)	 คะแนน
9.7 อัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์ : หิน : ทราย	(*)	 : :		 คะแนน
รวมคะแนน (55 คะแนน)				

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลลงตาราง ให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติดังนี้

- ❶ ข้อมูลประกอบการคำนวณ ให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลที่ได้จากโจทย์ที่กำหนดแล้วนำมากรอกลงในตารางพร้อมหน่วยให้ครบถ้วน
- ❷ วิธีการคำนวณ/ที่มา ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงสูตรหรือวิธีการคำนวณ หรืออ้างอิงตารางหรือตัวเลขที่ได้จากตารางที่กำหนด เช่น เปิดจากตารางที่ 1
- ❸ ปริมาณ ให้ผู้เข้าแข่งขันใส่ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณหรือที่มา
- ❹ หน่วย ให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกหน่วยให้ถูกต้อง

- การหาค่าอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์จากตาราง ให้ใช้การคำนวณโดยวิธี Interpolation
- ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการตรวจให้คะแนน
- ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ 3 เกิน 0.5 ให้ปัดขึ้น ถ้าต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง)

ยกเว้น ข้อ 7 (7.1 – 7.6) ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ 4 เกิน 0.5 ให้ปัดขึ้น ถ้าต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง)

(*) ตอบถูกต้อง ให้ 0.5 คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน
 (**) ตอบถูกต้อง ให้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน

ตารางประกอบการคำนวณ

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาช่างโยธา

ทักษะงานคอนกรีต ระดับภาคและระดับชาติ

ประจำปีการศึกษา 2567

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อน้ำซีเมนต์และกำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอก
มาตรฐานที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

กำลังอัดที่อายุ 28 วัน (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)	อัตราส่วนน้ำต่อน้ำซีเมนต์โดยน้ำหนักสำหรับผสมคอนกรีต 1 ม ³ .	
	คอนกรีตไม่มีสารกักการกระจาย ฟองอากาศ	คอนกรีตมีสารกักการกระจาย ฟองอากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.80	0.71

ตารางที่ 2 ค่ายุบตัวของคอนกรีตสดสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

ประเภทของงาน/ลักษณะงานต่างๆ	ค่าความยุบตัว	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
สำหรับงานก่อสร้างฐานรากและกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	8	2
สำหรับงานก่อสร้างฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก และงานก่อสร้างใต้น้ำ	8	2
สำหรับงานก่อสร้างพื้น คาน และผนังอาคารคอนกรีต	10	2
สำหรับงานก่อสร้างเสาอาคารคอนกรีต	10	2
สำหรับงานก่อสร้างพื้นถนนคอนกรีต	8	2
สำหรับงานก่อสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ (คอนกรีตหกล)	5	2

ตารางประกอบการคำนวณการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed Design)

ตารางที่ 3 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

ขนาดความ หนา โครงสร้าง (ซม.)	ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ							
	คาน ผนัง เสา คสล.		ผนังคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก		พื้นถนน คสล. รับน้ำหนักมาก		พื้นคอนกรีตรับ น้ำหนักมาก	
	ln.	mm.	ln.	mm.	ln.	mm.	ln.	mm.
5 -15.0	½ - ¾	12.5 -20	¾	20	¾ - 1	20-25	¾ - 1½	20-40
15.0 - 30.0	¾ - 1½	20 - 40	1 ½	40	1 ½	40	1½ - 3	40-75
30.0 - 75.0	1½ - 3	40 - 75	3	75	1½ - 3	40 - 75	3	75
มากกว่า75.0	1½ - 3	40 - 75	6	150	1½ - 3	40 - 75	3 - 6	75 - 150

ตารางที่ 4 ปริมาณน้ำและฟองอากาศสำหรับค่ายุบตัวและขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ
สำหรับคอนกรีตสด จำนวน 1 ลบ.ม.

ค่ายุบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำ (ลิตร) สำหรับการผสมคอนกรีตสด จำนวน 1 ลบ.ม.						
	ขนาดใหญ่สุดของหินย่อยหรือกรวด						
	¾"	1½"	¾"	1"	1 ½"	2"	3"
	(10 มม.)	(12.5 มม.)	(20 มม.)	(25 มม.)	(40 มม.)	(50 มม.)	(75 มม.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ก. คอนกรีตสดไม่มีการใช้สารกักกระจายฟองอากาศ							
3 - 5	205	200	185	180	160	155	145
8 - 10	225	215	200	195	175	170	160
15 - 18	240	230	210	205	185	180	170
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาณ	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3
ข. คอนกรีตสดมีการใช้สารกักกระจายฟองอากาศ							
3 - 5	180	175	165	160	145	140	135
8 - 10	200	190	180	175	160	155	150
15 - 18	215	205	190	185	170	165	160
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาณ	8	7	6	5	4.5	4	3.5
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตรสำหรับคอนกรีตตามสภาวะต่างๆ							
ไม่รุนแรง	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5
ปานกลาง	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5
รุนแรง	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5

ตารางประกอบการคำนวณการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed Design)

ตารางที่ 5 อัตราส่วนปริมาตรของมวลรวมหยาบต่อปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดใหญ่สุดของ มวลรวมหยาบ (มม.)	ปริมาตรของมวลรวมหยาบในสภาพแห้งและกระทุ้งแน่น สำหรับทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดต่างกัน			
	F.M. = 2.40	F.M. = 2.60	F.M. = 2.80	F.M. = 3.00
10	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
20	0.66	0.64	0.62	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.65
40	0.75	0.73	0.71	0.69
50	0.78	0.76	0.74	0.72
75	0.82	0.80	0.78	0.76
150	0.87	0.85	0.83	0.81

ตารางประกอบการคำนวณการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed Design)

แบบฟอร์มการให้คะแนนการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ☐ ภาคเช้า ☐ ภาคบ่าย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปีการศึกษา 2565-67

ชื่อสถานศึกษา.....

คะแนน

การเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ (5 คะแนน)

ที่	รายการ	การประเมิน	หมายเหตุ
1	กรวยทดสอบ จำนวน 1 อัน	☐ มี ☐ ไม่มี	
2	เหล็กกระทุ้ง - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว จำนวน 1 อัน - ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	☐ มี ☐ ไม่มี	
3	เกรียงเหล็ก จำนวน 1 อัน	☐ มี ☐ ไม่มี	
4	ซ็อนตักตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 1 อัน	☐ มี ☐ ไม่มี	
5	ตลับเมตรหรือบรรทัดเหล็ก จำนวน 1 อัน	☐ มี ☐ ไม่มี	
6	ถาดหรือแผ่นเหล็ก (กรณี ใช้ Slump flow จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 เมตร)	☐ มี ☐ ไม่มี	
7	แบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ขนาด $\pm$ ไม่เกิน 0.5 ซม. (ตาม มาตรฐาน ASTM C-192) จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด (ภาคเช้า)	☐ มี ☐ ไม่มี	
8	แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม. ขนาด $\pm$ ไม่เกิน 0.5 ซม. (ตาม มาตรฐาน BS 1881 Part 108) จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด (ภาคบ่าย)	☐ มี ☐ ไม่มี	
9	กระบะผสมคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ผสม	☐ มี ☐ ไม่มี	
10	มวลรวมละเอียด (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐาน เบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ	☐ มี ☐ ไม่มี	
11	มวลรวมหยาบ (ค้ำตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ มีขนาดใหญ่สุด ไม่เกิน 1 นิ้ว, และสารผสมเพิ่มหรืออื่น ๆ	☐ มี ☐ ไม่มี	

เกณฑ์การประเมิน

มีครบและถูกต้องทั้ง 10 รายการ คะแนน 5 คะแนน

มีครบและถูกต้องทั้ง 8 - 9 รายการ คะแนน 4 คะแนน

มีครบและถูกต้องทั้ง 6 - 7 รายการ คะแนน 3 คะแนน

มีครบและถูกต้องทั้ง 4 - 5 รายการ คะแนน 2 คะแนน

มีครบและถูกต้อง น้อยกว่า 3 รายการ คะแนน 1 คะแนน

(.....)

กรรมการประเมินคนที่ 1

(.....)

กรรมการประเมินคนที่ 2

(.....)

กรรมการประเมินคนที่ 3

แบบฟอร์มการให้คะแนนการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ☐ ภาคเช้า ☐ ภาคบ่าย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปีการศึกษา 2565-67

ชื่อสถานศึกษา.....

คะแนน

การแต่งกาย

ที่	รายการ	การประเมิน	หมายเหตุ
1	แต่งกายสุภาพสะอาด (ชุดวิทยาลัยกำหนดหรือตามคณะกรรมการกำหนด)	☐ มี ☐ ไม่มี	
2	ทรงผมสุภาพ	☐ มี ☐ ไม่มี	
3	บุคลิกภาพ	☐ มี ☐ ไม่มี	

ทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต

ที่	รายการ	การประเมิน	หมายเหตุ
4	ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้อง	☐ มี ☐ ไม่มี	
5	ปฏิบัติการผสมคอนกรีตถูกต้อง	☐ มี ☐ ไม่มี	
6	ปฏิบัติการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต ถูกต้อง	☐ มี ☐ ไม่มี	
7	ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างก้อนคอนกรีตถูกต้อง	☐ มี ☐ ไม่มี	
8	การเก็บและทำความสะอาดพื้นที่แข่งขัน	☐ มี ☐ ไม่มี	
9	การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์	☐ มี ☐ ไม่มี	
10	การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์	☐ มี ☐ ไม่มี	

เกณฑ์การประเมิน

มีครบและปฏิบัติได้ครบถูกต้องครบถ้วนทั้ง 10 รายการ คะแนน 5 คะแนน

มีครบและปฏิบัติได้ครบถูกต้องครบถ้วนทั้ง 8 - 9 รายการ คะแนน 4 คะแนน

มีครบและปฏิบัติได้ครบถูกต้องครบถ้วนทั้ง 6 - 7 รายการ คะแนน 3 คะแนน

มีครบและปฏิบัติได้ครบถูกต้องครบถ้วนทั้ง 6 - 7 รายการ คะแนน 3 คะแนน

มีครบและปฏิบัติได้ครบถูกต้องครบถ้วนทั้ง 4 - 5 รายการ คะแนน 2 คะแนน

มีครบและปฏิบัติได้ครบถูกต้องครบถ้วน น้อยกว่า 3 รายการ คะแนน 1 คะแนน

(.....)

กรรมการประเมินคนที่ 1

(.....)

กรรมการประเมินคนที่ 2

(.....)

กรรมการประเมินคนที่ 3